リグニンからの均質なポリマー原料生産技術

国立大学法人 弘前大学

本研究は、JST未来社会創造事業“リグニンからの選択的な芳香族ポリマー原料生産 (PMJMI19E2)”，弘前大学次世代重点研究“農業副産物の脱炭素材料化に向けたリグニンからのポリマー原料生産”の支援を受けて実施したものです。

本技術の特徴： 化学分解 × 微生物変換 = 均質な高分子素材化

リグニンを素材化に向けた課題

化学構造の不均一性

芳香環構造の違い
多様な結合様式
単離の過程での官能基導入

高分子素材として直接利用が困難

分子量分布が小さい
[2,000~10,000程度 (可溶分のみ)]
混練, 化学架橋などの処理が必要

着色

単離過程で導入されるPh-OH基と芳香環の共役や芳香環のπ-π相互作用などによる着色

リグニン利用技術創出に向けて学際領域が連携して推進

- 天然芳香族高分子であるリグニン (100~300億トン/年) は, その化学構造的な特徴から, 主に燃料としての利用に限られている。
- **脱炭素社会の形成には**, 省エネルギー化, 蓄電池, 再生可能エネルギー製造など, 温室効果ガスの主要な排出源である**エネルギーの脱炭素化と並行して**, 我々の生活に多用されている**プラスチック等有機性高分子素材の脱炭素化に係る取組みの推進が必要**である。
- **リグニン由来のバイオマスプラスチック製造技術を社会実装させることは**, リグニンの特徴を活かした均質な高分子素材の製造を実現するだけでなく, 先行展開されているセルロース素材を活用したバイオマスプラスチックの製造と併せて, **木質系・草本系の未利用地上資源の総合活用を実現する**。

I. 化学分解

化学分解の要求性能

- アルカリ酸化分解
- 安価な酸化剤 (O₂ など)
- 酸素活性化能を有し, 安価な金属触媒
- 回収・再利用が可能な不均一触媒

Higuchi et al, *Bioresour Technol*, 2023.

第1世代触媒

Cu(OH)₂/Cu foam (CF)

第2世代触媒

Cu₂O@CeO₂/CF

(ii) 流通式アルカリ酸化分解への適用

流通式反応装置の概要

カラム型フローリアクター MCR-1000型
<https://ssl.eyelab.co.jp/products/mcr/index.shtml>

有機溶剤を用いた分子量分画

メッシュ式触媒による**圧損減**
昇温, 冷却の制御が容易

(i) バッチ式アルカリ酸化分解への適用

バッチ式反応装置の概要

サルファイトリグニン (針葉樹由来) のアルカリ水酸化銅酸化分解試験 (バッチ式)

第二世代CF触媒は, 6回繰り返し使用後も65%の活性を保持。
焼成により90%以上活性は回復。残渣との分離も良好。

(iii) 有機溶剤を用いた分子量分画

回収・再利用が可能な有機溶剤による低分子量分画方法を確立

特願2022-153791, PCT/JP2021/048664.
Yoshida et al, *J Biosci Bioeng*, 2024.

II. 微生物変換

- 対象の化合物を分解する機能を破壊
- 多様な芳香族化合物の変換機能を導入

主な酸化分解物存在下での最大比増殖速度 (μ_{max}) の比較 (LB 0.2 mL, 30°C, 567 cpm)

特許 第7385870号, 第7083124号, 第7067706号
 特願2023-511106, 2024-011624
 Akutsu et al, *Bioresour Technol.*, 2022.
 Higuchi et al, *Bioresour Technol.*, 2023.
 Kamada et al, *Microb Cell Factor.*, 2024 ほか.

酸化分解物への耐性が高い *Pseudomonas* sp. NGC7株を改変して、バイオマス種の制約なく、リグニン由来の芳香族化合物から各種ポリマー原料を生産

III. 均質な高分子素材化

(i) 芳香族ポリエーテルエステル合成へのリグニン由来バニリン酸の適用

リグニン由来のバニリン酸からポリエーテルエステルを合成できることを実証

蒸留によるモノマー精製が可能。2, 3段階目は反応溶媒不要
 Higuchi et al, *Bioresour Technol.*, 2023.

着色を抑制し、高分子量化を可能にする新たな触媒を発見 (特願2024-080107)

従来触媒: $\text{Ti}(\text{O}i\text{Pr})_4$	新触媒: Al系触媒
190–230°C ▶ 260°C	190–280°C
$M_n = 6,600$	$L^* = 79.0$
$L^* = 28.2$	高分子量・低着色
高温での反応は着色	

(ii) 化学分解×微生物変換から取得可能な芳香族モノマーのトナー適用

凝集剤, 粒子径制御, 形状制御

ラテックス粒子 (100~200nm程度)
 色材粒子 (400~500nm程度)

4つのビニルモノマーからトナーの基本物性を満足できる見通しを得た (特願2023-002423)
 園木, 磯部ら, 日本画像学会誌, 2025.

リグニンからの均質な高分子素材製造の実現は、木質・草本系資源の総合利用を可能にします。本技術の詳細や、リグニン分解×微生物変換プロセスのスケールアップに向けた産学官共創にご関心の皆様のご連絡をお待ちしています。

弘前大学 研究・イノベーション推進機構
 産学官連携相談窓口 Tel 0172-39-3176
 E-mail ura@hirosaki-u.ac.jp